

## Produktbeskrivelse

Wood Tex Wood Oil Impredur er et produkt til oljebehandling av utvendig treverk. Beskytter overflaten samtidig med at treets struktur og ådring er synlig.



## Egenskaper

Vanntynnbar spesialtreolje med ekstra vannavvisende egenskaper. Inneholder UV-filter som beskytter mot skadelige solstråler. Pigmentert treolje gir den beste beskyttelsen. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

## Bruksområde

Trefasader, treterrasser, hagemøbler, vinduer og dører. Kan også brukes innvendig i forbindelse med behandling av vinduer og dører. Lyse og mørke, værbestandige tresorter og trykkimpregnert tre. Forutsetning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

## Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

## Rengjøring

### Generell rengjøring

Det antas at rengjøring alene kan gi overflaten et tilfredsstillende utseende. Overflaten er malt, trebeskyttet, intakt og fastsittende. Tilsmussingen skyldes miljøbelastning og vær med løst materiale av smuss og skitt.

Overflaten tåler fuktighet og er motstandsdyktig mot alkaliske rengjøringsmidler. Rengjøring kan utføres for vanlig forekommende smuss og skitt, samt mugg- og soppvekst. Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.

### Anbefalt rengjøringsmiddel

Flügger Facade Clean, Flügger Facade Anti-green eller lignende.

## Vedlikehold

### Enkel vedlikehold

**Forutsetning:** Overflaten er transparent og enhetlig, stort sett intakt med noen få små hull eller sprekker. Eksisterende oljebehandling er fastsittende og holdbar og svagt sugende. Overflaten er litt skitten/bleknet og litt forvitret. Vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Mindre mugg-/soppvekst kan forekomme. Fuktiginnhold i treverk maks.: 18 %.

**Vedlikehold:** Overflaten vaskes med påfølgende sliping. Siden det kun blir oljet én gang, er fargevalget begrenset til nyanser som ikke avviker nevneverdig fra underlaget. Overskytende treolje tørkes bort for at unngå lakklag.

### Generelt vedlikehold

**Forutsetning:** Overflaten er transparent og enhetlig, stort sett intakt med noen få små hull, sprekker eller ujevnheter. Eksisterende oljebehandling er fastsittende og holdbar og ensartet sugende. Overflaten er skitten/bleknet og forvitret. Vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Mugg-/soppvekst kan forekomme. Fuktiginnhold i treverk maks.: 18 %.

**Vedlikehold:** Overflaten rengjøres og vaskes, etterfulgt av sliping og sparkling av hull og sprekker, slik at overflaten fremstår jevn og enhetlig. Siden den kan oljes to ganger, avhengig av treets sugsevne, er fargevalget ikke begrenset til nyanser som ikke avviker vesentlig fra underlaget. Overskytende treolje tørkes bort for at unngå lakklag.

### Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført. Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling. Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding. Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

### Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor.

Reparasjon skal alltid utføres med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt.

Større skader utbedres om mulig med verktøy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt. Der det ikke er mulig å reparere større skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele flater med avgrensning inntil hjørner, skjøter og lignende.

## Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

## Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

## Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

## Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

**Førstehjelp:** se avsnitt 4 i SDS

**Håndtering og oppbevaring:** se avsnitt 7 i SDS

**Transportinformasjon:** se avsnitt 14 i SDS

**Informasjon om lover og pålegg:** se pkt 15 i SDS

**VOC:** se avsnitt 2.3 i SDS

## Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel.

Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

## Behandling

**Behandlet underlag /  
type underlag**

**Malt i farge:**  
Fargenavn  
Fargenummer  
Fargekort

**Produksjonsnummer**

**Arbeidet utført av**

**Dato**

**Signatur**