

Produktbeskrivelse

Floor Paint PU er et produkt for behandling av betong- og tregulv. Produktet kombinerer enkel anvendelse, slitestyrke, rengjørighet og finish.

Egenskaper

Hurtigtørkende, robust og slitesterk PU-gulvmaling. Anbefales til lokaler med middels funksjonelle krav, samt utendørs på betong beskyttet mot værpåvirkning, hvor der forekommer lett trafikk, bruksbetinget slitasje og smuss.

Bruksområde

Gulv i oppholdsrom, gangarealer, entré, kontor, kjøkken, toalett, forretningslokaler, klinikk, trappeoppganger og trapperom. Utendørs på trapper, svalganger og altaner beskyttet mot værpåvirkning. Forutsetning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Miljømerking



Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

Rengjøring

Generell rengjøring

Overflaten er malt, intakt, fastsittende og tilsmusset av skitt. Tåler oppfukning og påvirkning fra rengjøringsmidler. Overflaten tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut. Unngå rengjøringsmetoder og maskiner som riper eller skader den malte overflaten.

Anbefalt rengjøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grunnrengjøring, universalrengjøring eller lignende.



Vedlikehold

Enkel vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er intakt med noen riper, små hull eller sprekker. Eksisterende maling er fastsittende og bærekraftig, med noen slitte områder. Åpne skjøter kan forekomme. Overflaten er lett tilsmusset.

Vedlikehold: Rengjør overflaten og vaskes deretter med Flügger Floor prepare i henhold til bruksanvisningen. Overflaten slipes, støvsuges og flekkmales, og deretter males overflaten én gang. Fargevalget er begrenset til nyanser som ikke skiller seg vesentlig fra den forrige behandlingen.

Generelt vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er stort sett intakt med riper, hull og sprekker. Eksisterende maling er stort sett fastsittende og bærekraftig, med noe avflassing. Slitasje og åpne skjøter kan forekomme. Overflaten er tilsmusset.

Vedlikehold: Overflaten rengjøres og vaskes deretter med Flügger Floor prepare i henhold til bruksanvisningen. Fjern løs maling, slip overflaten matt, støvsug, flekkmal og flekksparkel. Slip og grunnmal sparkelen, og mal deretter overflaten to ganger. Ettersom det males to ganger, er fargevalget ikke begrenset til nyanser som ikke skiller seg vesentlig fra underlaget.

Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført. Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling. Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding. Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor. Overflatestruktur, lysinnfall og synsvinkel er avgjørende for hvor tydelig flekkreparasjoner fremstår.

På glatte overflater, ved eksponering for direkte lys gjennom glassområder, eksponering fra elektriske lyskilder og sett i sidelys, vil flekkreparasjoner alltid fremstå som synlige i større eller mindre grad. Prøv alltid å fjerne merker og smuss ved rengjøring.

Reparasjon skal alltid utføres med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt. De beste resultatene oppnås på strukturerte overflater, som ses i rette vinkler og i skygge. Større skader utbedres om mulig med verktøy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt. Der det ikke er mulig å reparere større skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele flater med avgrensning inntil hjørner, skjøter og lignende.

Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

Førstehjelp: se avsnitt 4 i SDS

Håndtering og oppbevaring: se avsnitt 7 i SDS

Transportinformasjon: se avsnitt 14 i SDS

Informasjon om lover og pålegg: se pkt 15 i SDS

VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel.

Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

Behandling

**Behandlet underlag /
type underlag**

Malt i farge:
Fargenavn
Fargenummer
Fargekort

Produksjonsnummer

Arbeidet utført av

Dato

Signatur