

## Produktbeskrivelse

Interior High Finish 20 er en vannbasert emalje til ferdigbehandling av tre og metall innendørs.

Produkter er lett å bruke og gir en flott overflate med emaljeaktig karakter.



## Egenskaper

Akryl lakkmalning med bløt, smidig konsistens og god sammenflyting.

Anbefales til emner der det er høye estetiske og middels funksjonelle krav.

## Bruksområde

Dører, dørkarmen, profilbord, innfatninger, fotlister, kjøkkendører, vinduer, lysåpninger, vinduskarmen, paneler, møbler og rustbeskyttet jern og metall.

Forutsetning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

## Miljømerking



## Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

## Rengjøring

### Generell rengjøring

Overflaten er malt, trebeskyttet eller lakkert.

Behandlingen er intakt, fast og tilsmusset av skitt.

Tåler vanlig smuss, bruksbetinget slitasje og rengjøring med universelt rengjøringsmiddel, myk børste, vann og klut.

### Anbefalt rengjøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grunnrengjøring, universalrengjøring eller lignende.

## Vedlikehold

### Enkel vedlikehold

**Forutsetning:** Overflaten er dekket, stort sett intakt med noen små hull og/eller sprekker og mindre riper. Eksisterende maling er fastsittende og holdbar og uten vesentlig avsmittning. Overflaten er litt skitten/bleket.

**Vedlikehold:** Overflaten rengjøres og slipes med påfølgende kitting av små hull og sprekker. Sparklet flate slipes og flekkmales, deretter males overflaten en gang. Fargevalget er begrenset til nyanser som ikke avviker vesentlig fra tidligere behandling.

### Generelt vedlikehold

**Forutsetning:** Overflaten er dekket, delvis intakt med små hull og sprekker, støt og slagmerker, riper og ujevnheter. Eksisterende maling er fastsittende og holdbar og uten vesentlig avsmittning. Overflaten er skitten/bleknet.

**Vedlikehold:** Overflaten rengjøres, slipes og grunnes med påfølgende sparkling for å fylle hull, sprekker og andre ujevnheter slik at overflaten fremstår jevn og enhetlig. Sparkelmassen slipes og grunnes, deretter males overflaten to ganger. Siden det blir malt to ganger, er fargevalget ikke begrenset til nyanser som ikke avviker vesentlig fra underlaget.

### Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført. Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling. Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding. Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

### Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor. Overflatestruktur, lysinnfall og synsvinkel er avgjørende for hvor tydelig flekkreparasjoner fremstår.

På glatte overflater, ved eksponering for direkte lys gjennom glassområder, eksponering fra elektriske lyskilder og sett i sidelys, vil flekkreparasjoner alltid fremstå som synlige i større eller mindre grad. Prøv alltid å fjerne merker og smuss ved rengjøring.

Reparasjon skal alltid utføres med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt. De beste resultatene oppnås på strukturerte overflater, som ses i rette vinkler og i skygge. Større skader utbedres om mulig med verktøy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt. Der det ikke er mulig å reparere større skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele flater med avgrensning inntil hjørner, skjøter og lignende.

## Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

## Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

## Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

## Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

**Førstehjelp:** se avsnitt 4 i SDS

**Håndtering og oppbevaring:** se avsnitt 7 i SDS

**Transportinformasjon:** se avsnitt 14 i SDS

**Informasjon om lover og pålegg:** se pkt 15 i SDS

**VOC:** se avsnitt 2.3 i SDS

## Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel.

Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

## Behandling

**Behandlet underlag /  
type underlag**

**Malt i farge:**  
Fargenavn  
Fargenummer  
Fargekort

**Produksjonsnummer**

**Arbeidet utført av**

**Dato**

**Signatur**