

# Betongolje

## Produktbeskrivelse

Flügger Concrete Oil er en transparent urethanalkydolje til støvbinding av betonggulv innendørs. Betongoljen gir betonggulvet en fast og hard overflate, som letter rengjøring og øker slitestyrken.



## Anvendelse

Til støvbinding av betonggulv hvor man ønsker en transparent, slitesterk overflate, som tåler fukt og vannpåvirkning.

Spesielt egnet til lokaler med lett til middelstung belastning, f.eks. et mindre lager, industrilokaler, vaskerom eller garasjer.

Betongslam på nye gulv, fjernes ved mekanisk avrensning.

## Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

## Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.

Påføres 2 ganger i tynne og jevne lag for å unngå lakklag.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

## Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Beskyttelsesutstyr

Sprøyting: Overtrektdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

## Tekniske data

Produkt type	Grunningsolje;Oljebaserte produkter
Densitet (kg/l)	0.85
Tørstoff vekt (%)	28
Tørstoff vol (%)	23
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

### Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

### Erstatter TDS Versjon

juli 2020