

Veggmaling 5

Produktbeskrivelse

Miljømerket akryl tak- og veggmaling med ekstra bra dekkeevne. Enkel og rask påføring, gir en fin matt finish. Anbefales for lokaler med normale funksjonskrav, som utsettes for moderat smuss og slitasje.

- Vegg- og takmaling
- Enkel og rask påføring
- Ekstra bra dekkeevne



Merking



Anvendelse

Stuer, soverom og andre oppholdsrom.
Filt- og glassvev, tapet, betong, lettbetong og godt festet sandsparkel.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
Misfarging fra nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle.
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen.
Påføres vått i vått og avslutest med pensling/rulling i samme retning.
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Matt overflate.

Tåler etter herding rengjøring med milde rengjøringsmidler og fuktig klut.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.46
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	37
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

Erstatter TDS Versjon

september 2023