

Facade Anti-green

Produktbeskrivelse

Konsentrert middel som fjerner begroing på alle overflater utendørs.

- Fjerner effektivt begroing
- For rengjøring og oppfriskning
- Langtidsvirkning



Anvendelse

Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Behandling

Kan anvendes ved temperaturer over +5 °C, men effektiviteten er 3-4 ganger bedre ved for eksempel +20 °C og tørketiden er kortere.

Påføring

Malt fasade, ommaling:

Påfør middelet, la det virke i 48 timer, vaske sedan flatene fasadevask. La tørk.

Malt fasade, uten ommaling:

Påfør middelet, la det virke i 48 timer og la vær og vind ta vare på resten. Ved behov vaskes flatene med fasadevask.

Alternativt påfør middelet, la været ta seg av resten.

Kan være korroderende/ætsende på aluminium, sink, kobber og andre porøse metaller. Beskytt følsomme grønne områder eller fukt med vann før behandling.

God praksis

Sjekk fasaden din regelmessig og fjern evt. begroing fortløpende.

Forventet resultat

Rengjort overflate klar for ev malebehandling.

Rengjøring og vedlikehold

Flügger Facade Anti-green er svært egnet som forebyggende beskyttelse mot begroing. Påfør og la tørke uten å vaske av.

OBS!

Må ikke brukes nær eller over overflatevann, som f.eks. innsjøer eller bekker.

Miljøinformasjon

Fjern skrukorken før resirkulering

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Supplerende Info

Holdbarhet: 60 måneder i ubrudd emballasje.

Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Blandingsforhold	1:4 med vann
Dosering	1:4
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

mai 2024

Erstatter TDS Versjon

april 2024