

# Facade Primer

## Produktbeskrivelse

Fargeløst grunningsmiddel til mineralholdige underlag. Gir effektiv forankring og feste på lett avsmittende og sugende underlag.

- Mineralholdige underlag
- Forbedrer feste
- Fargeløs



## Merking



## Anvendelse

Lett avsmittende og sugende mineralholdige fasader, f. eks. puss, betong og lettbetong før behandling med fasademaling.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Overflaten skal være hvittørr uten vesentlig avsmittning og saltutblomstringer.

Nye ubehandlede mineralholdige underlag og sparkelmasser skal herde minst 4 uker før behandling.

Tynnpusset teglstein må tidligst behandles etter 2 år.

Utvasking av salter og andre vannoppløselige komponenter skal være avsluttet.

Oppstigende grunnfukt eller oppfukning fra revner, fremspring, f. eks. vannfeller, uavdekkede murkroner eller andre konstruksjonsdetaljer må ikke forekomme.

## Behandling

Utfellinger, løstsittende materiale og maling fjernes ved avvasking og rensing.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.

Større sprekker skal fylles med egnet materiale.

## Påføring

Pensel eller rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør ensartet vått i vått og avslutt med å stryke i samme retning.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn og på svært varme overflater.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Ensartet transparent overflate.

Ferdigbehandles umiddelbart etter tørking.

Ubeskyttet eksponering for fukt, vann og sollys bryter ned grunningsmidlet.

Ferdigbehandles med Flügger Fasademaling.

## OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Det er viktig å påføre i en passende lagtykkelse, så underlaget er mettet, men ikke fremstår blankt etter tørking.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Heil ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

## Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.00
Tørstoff vekt (%)	13
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +2°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

januar 2024

### Erstatter TDS Versjon

oktober 2023