

# Fargechips

## Produktbeskrivelse

Fargede vinylchips for gulv. Anbefales til lokaler med høye funksjonelle krav, hvor det forekommer lett trafikk, bruksbetinget slitasje og noe smuss.

- Fargede vinylchips
- Sklisikker overflate
- Ekstra slitesterk overflate



## Anvendelse

Brukes sammen med Ep-V gulvmaling.

## Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Sugende og porøse underlag grunnes med Epoxy Gulvmaling fortynnet med 20 % vann.

Ventes det mer enn 24 timer mellom behandlingene, kreves mattsliping.

Dryss fargechips på den våte overflaten, 20-150 g/m<sup>2</sup>.

Etter tørking støvsuges gulvet for fargechips som ikke har festet seg til underlaget.

Avslutt behandlingen med EP-V lakk for å oppnå en robust overflate.

## Påføring

Pensel eller rulle.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Forventet resultat

Blank ekstra sklisikker overflate.

Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.

Unngå rengjøringsmetoder og maskiner som riper eller skader den malte overflaten.

Belast overflaten med forsiktighet til malingen er helt gjennomherdet.

Overflaten kan tas i bruk etter 10 timer.

## Tekniske data

**Nåværende TDS Versjon**

november 2023

**Erstatter TDS Versjon**

august 2022