

Natural Wood Gulvsåpe

Produktbeskrivelse

Såpe til rengjøring og såpemetting av ubehandlede, såpe- eller lutbehandlede tregulv. Har stor rengjørende effekt, metter treets porer og beskytter dermed treverket mot inntrengning av smuss og væskeholdige produkter, f.eks kaffe, rødvin m.m.

Anvendelse

Flügger Natural Wood Floor Soap gir et lett gyldent utseende, og kan brukes på alle tresorter.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast.
Må ikke være lakkert eller malt.

Påføring

Med mopp eller lett oppvridd klut i treverkets lengderetning.
Ved såpemetning gjentas behandlingen 3 ganger i løpet av 2 dager før gulvet tas i bruk.
Vann må ikke etterlates på gulvet etter vask.

God praksis

Vask gulvet i treets lengderetning.
Etterlat aldri vann på gulvet.

Rengjøring og vedlikehold

Gulv som er behandlet med Flügger Natural Wood Soap rengjøres og såpemettes etter behov med gulvsåpe. Meget skitne gulv rengjøres med Flügger Natural Wood Cleaner og gjenoppbygges med opprinnelig behandling.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket



Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.01
pH	9,5
Blandingsforhold	Såpemetning: 1 liter såpe til 10 liter varmt vann. Rengjøring: 2,5 dl såpe til 10 liter varmt vann.
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	50
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

mai 2024

Erstatter TDS Versjon

desember 2023