

Forankringsgrunn, dryppfri

Produktbeskrivelse

Alkalibestandig transparent blåtonet grunningsmiddel med god inntrengning. Gir effektiv forankring og fester på lett avsmittende og sugende underlag. Brukes før malebehandling eller oppsetting av veggkledning.

- Grunningsmiddel
- Transparent
- Matt



Merking



Anvendelse

Puss, betong, kartongkleddede gipsplater og sandsparklede overflater før oppsetting av veggkledning eller malebehandling med tak- og veggmaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, rengjøres med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Underlaget mattslipes etter behov.
Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.
Juster valg av verktøy, juster trykk og dysevalg ved sprøyting.
Etter sprøytepåføring anbefales det å bearbeide underlaget "vått-i-vått" med pensel eller rull.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av fester og resultat.

Forventet resultat

Ensartet mettet og transparent overflate.

Overflaten må ikke fremstå blank etter påføringen.

Ferdigbehandles med veggkledning og/eller dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS!

Der gammel tapet- eller veggkledning renses og settes opp på nytt, vil grunning med forankringsgrunner, sammen med lim/klisterrester, medføre risiko for overgrunning.

Bruk ev. i stedet Flügger Combi Primer.

Hvis overgrunning forlenger tørketiden medfører det risiko for dårlig feste.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller. Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv. Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniske data

| | |
|---|------------------------------|
| Produkt type | Grunning |
| Densitet (kg/l) | 1.03 |
| Tørstoff vekt (%) | 13 |
| Tørstoff vol (%) | 11 |
| Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.) | 5 |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Maks. luftfuktighet 80 % RF. |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) | 1 |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) | 3 |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) | 28 |
| Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager) | 10 |
| Fortynning | Skal ikke fortynnes |
| Rengjøring av verktøy osv. | Vann |

Nåværende TDS Versjon

mai 2024

Erstatter TDS Versjon

oktober 2023