

Hobbymaling Primer

Produktbeskrivelse

Alkydgrunnmaling. Hurtigtørkende alkydmaling basert på spesielle alkyder.

Anvendelse

Benyttes til maling av mindre flater av metall, f.eks sykler.

Scandia Hobbymaling primer, grå benyttes som rustbeskyttende maling alene, og som forbehandling for de øvrige hobbyemaljene på jern.

Kan brukes både ute og inne.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt fri for fett, voks og såperester.

Tidligere behandlede og blanke flater mattslipes.

Rør godt rundt i malingen før bruk. Påfør med pensel.

Oppbevaring: Kjølig, men frostfritt

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	5;Matt
Tørstoff vekt (%)	43
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	60
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Kølig, men frostfritwhite spirit

Nåværende TDS Versjon

mars 2009