

Interior Blackboard Finish

Produktbeskrivelse

Helmatt, vanntynnbar maling som gjør det morsomt og praktisk å lage flotte, personlige tavler til skriving med kritt. Har god vedheft til de fleste tørre, fettfrie underlag.

- Gir en helmatt overflate beregnet til å skrive på med kritt
- Akkurat der du ønsker det
- God vedheft til de fleste underlag



Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.

Smittende og løs maling fjernes.

Rengjøring før maling utføres med Fluren 37 grovrent. Ubehandlet treverk grunnes med Flügger Interior Wood Primer. Metall grunnes med rusthindrende grunnmaling.

Påføres med pensel eller korthåret rulle. Påfør minimum 2 strøk for å oppnå best resultat. La malingen tørke mellom strøkene.

Tekniske data

Produkt type	Akrylmaling
Glans	3;Matt
Densitet (kg/l)	1,3
Tørstoff vekt (%)	53
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes Rengjøring av verktøy: Vann og såpe Oppbevaring:

Nåværende TDS Versjon

november 2010

Erstatter TDS Versjon

januar 2009