

Wall Maxlon Quick

Flügger maleruller til profesjonelle håndverkere. Utvalgt bust i beste kvalitet fordeler malingen effektivt, sikrer dekkevne, høy produktivitet og perfekt finish ved enhver maleoppgave.

Produktbeskrivelse

Flügger Maxlon Rough er en vegg- og himling malerull med 15 mm (10 cm + 15 cm) og 21 mm (18 cm + 24 cm) bust. Har ekstra god dekkevne. Rullen gir en overflate med jevn, medium til grov struktur. Kan brukes på alle typer underlag.



- Vegg og himling
- God til ekstra god dekkevne
- Jevn struktur

Anvendelse

Maling av vegger, himlinger og fasader. Anvendes til maling med glanstrinn fra hel matt til halvmatt. Malerullen skal skylles i vann før bruk, og malingen skal bearbeides grundig inn ved arbeidets påbegynnelse. Oppbevar rullen i lufttett emballasje ved stans i arbeidet og unngå oppbevaring nedsenket i vann.

Rengjøring og vedlikehold

Ruller rengjøres med Fluren 59, Penselrens, Fluren 37 Grunnrengjøring eller flytende såpe.

Nyttig informasjon

Avhending: Fjern mest mulig maling fra rullene før de kasseres som lett brennbar.

God praksis

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling eller rengjøringsvæske i avløp. Rengjør rullene grundig for rester av maling. Unngå belastning av rullen under tørking, og oppbevar rullen tørt.

OBS!

Malerullen passer til Quick rullehåndtak med 2-komponent håndtak og 6–8 mm galvanisert stål. Solid skaft som kan påsettes Flügger forlengerskaft.

Tekniske data

[taATDSShaft]

Quick

Størrelser

10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm

Nåværende TDS Versjon

januar 2024

Erstatter TDS Versjon

