

# Wall Primer Perform

## Produktbeskrivelse

Alkalibestandig hvit grunningsmaling som gir en matt overflate. Gir et ensartet underlag før videre behandling. Brukes før malebehandling eller oppsetting av veggkledning.

- Grunningsmiddel
- Hvit
- Matt



## Merking



## Anvendelse

Grunning av puss, betong, kartongkledd gipsplater og sandsparklede overflater før malebehandling med tak- og veggmaling.

Anvendes videre til grunning og avsløring av porehull i betong.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, rengjøres med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Underlaget mattslipes etter behov.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

## Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

# Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

Ferdigbehandles med veggkledning og/eller dekkende Flügger Perform maling i ønsket glans og farge.

## OBS!

På smittende underlag og på gipsbasert sparkelmasse som f.eks. Flügger Filler eller Repa Quick oppnås ikke nødvendig inntrengning og feste med Flügger Wall Primer Perform.

Her anbefales grunning med Flügger Sealer Non-drop.

## Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

## Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Supplerende Info

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

## Tekniske data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.30
Tørstoff vekt (%)	44
Tørstoff vol (%)	28
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

## **Nåværende TDS Versjon**

oktober 2024

## **Erstatter TDS Versjon**

oktober 2024