

Sand

Produktbeskrivelse

Veggmaling tilsatt sandlignende partikler. Gir overflaten et spennende og rustikt utseende.

- Veggmaling tilsatt sandlignende partikler
- Rustikk
- Finpusset utseende



Anvendelse

Brukes innendørs på vegger i f.eks. kontorer, stuer og gangarealer.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Fluren 37.
Sugende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Det anbefales å grunne underlaget med samme kulør som Sand før påføring.
Påfør 2 strøk for best resultat.

Påføring

Bred pensel eller anstryker.
Tilpass valg av verktøy etter krav til finish.
Påfør vått i vått på langs, på kryss og tvers eller i sirkelbevegelser for å oppnå ønsket effekt.
Ikke påfør på større flater enn at du kan jobbe med pensel i våt maling.
2 strøk gir en mer ensartet overflate.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til gjenbehandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Det anbefales å lage et prøveoppstrøk inntil teknikk og resultat er riktig.

Forventet resultat

Matt overflate med dempet glans.
Sterke spesielt mørke nyanser er mer ømfintlige enn lyse ved slitasje og berøring.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

OBS!

Ved toning, blir fargen mørkere enn samme farge tonet i vanlig maling.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Akrylmaling
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1.64
Tørstoff vekt (%)	67
Tørstoff vol (%)	46
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

Erstatter TDS Versjon

juli 2024