

Natural Wood Såpeolje

Produktbeskrivelse

Kombinert rengjørings- og pleieprodukt til oljebehandlede tregulv. Forener effektivt rengjøring og pleie ved at såpeoljen tilfører treet en viss mengde olje hver gang det blir vasket. Oljen trenger ned i treet og beskytter overflaten, samtidig med at trets varme glød bevares vask etter vask. Letter vedlikeholdet av oljebehandlede gulv da tidsintervallet mellom hver behandling gulvolje forlenges.

Anvendelse

Flügger Natural Wood Soapoil kan benyttes til alle tresorter.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast.
Må ikke være lakkert eller malt.

Påføring

Støvsug gulvet. Rist dunken før bruk.
Fortynn 0,5 l Flügger Natural Wood Soapoil med 10 l kaldt vann - maks. 20°C.
Er gulvene meget skitne eller slitte kan mengden såpeolje økes.
Bruk en gulvmopp eller en lett oppvridd klut, og vask ca. 10m² ad gangen i trets lengderetning.
Tørk over gulvet umiddelbart etter med mopp eller klut.

God praksis

Vask gulvet i trets lengderetning.
Etterlat aldrig vann på gulvet etter vask.

Rengjøring og vedlikehold

Meget skitne gulv rengjøres med Flügger Natural Wood Cleaner og gjenoppbygges med den opprinnelige behandling.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.01
Tørstoff vekt (%)	18
Blandingsforhold	1:20 med vann
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	180
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80% RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2

Nåværende TDS Versjon

mars 2024

Erstatter TDS Versjon

desember 2023