

Tapetfjerner Ferdigblandet

Produktbeskrivelse

Ferdigblandet, effektivt bløtmiddel til fjerning av papirtapeter. Den fylldige konsistensen sørger for den kan påføres i fylldige lag, noe som forlenger virketiden.

- Ferdigblandet
- Effektivt



Anvendelse

Brukes til fjerning av papirtapet eller limfarge. Tapetklisteret bløtes opp slik at tapeten enkelt kan rives av.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.

Både ubehandlede og malte tapeter kan slipes med grovt sandpapir eller tapetskraper for å få tapetmykneren til å trenge inn i limet.

Påføring

Rull eller pensel.

Påfør tapetmykneren i et jevnt og fyldig lag.

La virke i et par timer, riv deretter av tapetet, skrap ned med tapetskraper eller stålsparkel.

Ved flere lag kan det være nødvendig å gjenta prosessen.

Evt. søl på gulv eller malte flater fjernes omgående med vann.

Forventet resultat

Rengjort overflate klar for ny behandling.

OBS!

Må ikke tilsettes vannet i damptapetfjernere eller som forbehandling ved bruk av damptapetfjernere.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.03
Tørstoff vekt (%)	10,2
Tørstoff vol (%)	7,2
pH	9,3
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	4
Lang rekkevidde (m²/l.)	5
Kort rekkevidde (m²/ltr.)	2
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Fortynning	Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

januar 2025