

# Natural Wood Interiørbeis

## Produktbeskrivelse

Vanntynnbar beis til innfarging av ubehandlet og tidligere behandlet lyst tre innendørs. Gir treet et flott, halvmatt utseende som er smussavvisende og tåler lett rengjøring. Den beisede overflaten kan deretter lakeres med vanntynnbar lakk for å oppnå en mer robust overflate.

- Gir treet et flott, halvmatt utseende og en mørkere farge



## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fjern støv fra nytt treverk. Slip bort merker og flekker.

Tidligere beiset treverk skal vaskes med Flügger Natural Wood Trerens. Ev. rengjøring før beising skal også foretas med Flügger Natural Wood Trerens. Rør godt i Flügger Natural Wood Interiørbeis før og under bruk. Fåfør med pensel i et jevnt, tynt lag i trets lengdretning. Unngå overlappinger. Hvis det skal påføres et lag til, skal du mellomslipe med finkornet sandpapir (kornstørrelse 120/180) og fjerne slipestøv.

## God praksis

Det skal påføres maks. to lag interiørbeis samme dag. Interiørbeisen skal jobbe seg ned i treverket. Om underlaget er tidligere beiset eller lakkert, anbefales det å gjøre en test strøk på et mindre område for å vurdere utseende, heft og finish.

## Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	21
Tørstoff vol (%)	19
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	VannRengjøring av verktøy: Vann og såpeOppbevaring: Kjølig, frostfritt og te

## Nåværende TDS Versjon

september 2024

## Erstatter TDS Versjon

mars 2024

